

Propriétés physiques	Valeur type	Méthode d'essai
Épaisseur	1,5mm (60 mils)	-
Poids	115 g/m ²	-
Allongement	> 35 %	-
Résistance à la traction	70 lb	-
Résistance au déchirement	665 lb	-
Absorption d'eau	< 1 %	-

Description

Pumadeq^{MC} N-Fleece est un molleton blanc, 100 % polyester, non tissé et aiguilleté. Il combine une forte résistance à la traction et au déchirement et une résistance à la perforation. Le Molleton **Pumadeq^{MC} N-Fleece** est conçu pour être facile à manipuler et à poser sur des surfaces inégales.

Usage

Le Molleton **Pumadeq^{MC} N-Fleece** sert de tissu de renfort pour les applications du système **Pumadeq^{MC}**.
Le Molleton **Pumadeq^{MC} N-Fleece** sert de solin résistant au déchirement et durable pour les systèmes d'imperméabilisation.
Le Molleton **Pumadeq^{MC} N-Fleece** garantit une épaisseur de membrane d'imperméabilisation constante, même sur des irrégularités.

Application

Le Molleton **Pumadeq^{MC} N-Fleece** doit être appliqué conformément aux spécifications approuvées du système **Pumadeq^{MC}**. À la verticale, il faut enduire la sous-face du Molleton **Pumadeq^{MC} N-Fleece** avant de le poser sur le substrat enduit de résine afin d'en assurer l'adhérence et d'empêcher la formation de bulles d'air. Vérifier qu'il n'y a pas de plis sur les bords et les remplir de **Pumadeq**. S'assurer que les bords ne sont pas effilochés et que tous les chevauchements ont 75mm (3") minimum.
Ne pas utiliser le molleton **Pumadeq^{MC} N-Fleece** mouillé, ne pas le faire sécher.

Rendement

Largeur du Molleton Pumadeq^{MC} N-Fleece	Longueur du Molleton Pumadeq^{MC} N-Fleece	Rendement en surface approximatif (en pieds carrés)
100mm (4")	50m (164')	5m ² (54 pi ²)
305mm (12")	50m (164')	17,50m ² (188 pi ²)
1066mm (42")	50m (164')	52,50m ² (564 pi ²)

Allouer un chevauchement d'au moins 45mm (3") sur tous les bords du Molleton **Pumadeq^{MC} N-Fleece** ainsi qu'aux pénétrations et pour les déchets. Le rendement en surface indiqué ci-haut en sera réduit. Ajouter minimum 5% à la surface pour les chevauchements et pertes.

Nettoyage

Lire et suivre toutes les instructions de santé-sécurité sur la fiche signalétique. Mettre tous les emballages au rebut conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Durée de stockage / Entreposage

S'assurer que tous les rouleaux de Molleton **Pumadeq^{MC} N-Fleece** sont entreposés au sec et à l'abri de tout contaminant. Conserver à plat et ne pas surempiler. Veiller à ce que les rouleaux ne se déforment ni ne gondolent, particulièrement dans les bords.

Pour plus d'information, consulter www.henry.com ou notre service de Soutien technique au 800-486-1278. Pour de l'information sur les garanties de produits Henry[®] et le déni de responsabilité, prière de consulter www.henry.com/warranty. Avant d'utiliser le présent produit, consulter la fiche signalétique à www.henry.com ou l'obtenir en envoyant un courriel à productsupport@henry.com ou en téléphonant au 800-486-1278.

Henry est une marque de commerce déposée de Henry Company.

L'information technique et celle concernant l'application apparaissant aux présentes sont fondées sur l'état actuel de nos meilleures connaissances scientifiques et pratiques. Lesdites informations étant de nature générale, aucune hypothèse ne peut être mise de l'avant concernant la pertinence du produit pour un usage particulier ou une application particulière et aucune garantie ne peut être offerte quant à son exactitude, sa fiabilité ou son intégralité, expresse ou tacite, autre que celles exigées par la loi. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la pertinence des produits quant à l'usage prévu. Les fiches techniques de Henry[®] Company sont tenues à jour régulièrement. La responsabilité d'obtenir et de confirmer la version la plus récente incombe à l'utilisateur. L'information contenue dans la fiche technique peut changer sans préavis.