
Description

Le Liquide de nettoyage **Pumadeq™ Cleaning Fluid** est un solvant liquide de méthacrylate de méthyle.

Usage

Le Liquide de nettoyage **Pumadeq Cleaning Fluid** sert à réactiver les surfaces de résine PUMA aux raccords et entre les couches de finition appliquées depuis plus de 48 heures, y compris les réparations. Il sert aussi à nettoyer les surfaces de métal poncées et de plastique, ainsi que les outils, les équipements et les déversements.

Après avoir utilisé le Liquide de nettoyage **Pumadeq Cleaning Fluid** pour réactiver les surfaces de résine PUMA, laisser reposer 15 minutes afin de permettre au solvant de s'évaporer avant l'application de la couche suivante de résine PUMA. Il faut appliquer la couche suivante de résine PUMA en dedans d'une heure.

Application

Mélange du produit : mélanger pendant deux (2) minutes.

REMARQUE : avant d'utiliser le Liquide de nettoyage **Pumadeq Cleaning Fluid**, consulter la fiche signalétique du produit. S'assurer que les mêmes méthodes de travail sécuritaires sont suivies par toutes les personnes dans l'aire de travail. Porter les vêtements de protection appropriés, des gants en caoutchouc de butyle ou en nitrile et des lunettes de protection avec écrans latéraux lors du mixage et de l'application.

- Quand le Liquide de nettoyage **Pumadeq Cleaning Fluid** est appliqué dans des endroits confinés sans ventilation naturelle, il faut obtenir de la ventilation forcée.
- Éviter toute forte concentration de vapeur et tout contact direct avec la peau et les yeux.
- Si la concentration dépasse les limites recommandées dans la fiche signalétique, il faut porter un respirateur approuvé par le NIOSH (OSHA 29 CFR 1910.134).
- Le taux d'inflammabilité du Liquide de nettoyage **Pumadeq Cleaning Fluid** est faible. Tenir loin de toute source d'ignition et ne pas fumer à proximité.
- Les polymères non durcis et les produits de cure peuvent être alcalins, toxiques ou les deux.
- Ils peuvent provoquer des réactions allergiques ou d'hypersensibilité.
- Contact avec la peau – laver immédiatement la zone touchée à l'eau savonneuse.
- Contact avec les yeux – rincer immédiatement les yeux à grande eau et obtenir des soins médicaux

Nettoyage

Lire et suivre toutes les instructions de santé-sécurité sur la fiche signalétique. Se laver le corps à l'eau et au savon. S'assurer que tous les matériaux sont mélangés et durcis avant leur mise au rebut conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. Mettre tous les emballages au rebut conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Emballage

1 gallon et 5 gallons

Couleurs

Transparent

Durée de stockage / Entreposage

Douze (12) mois pour les contenants non ouverts, entreposés entre 0°C et 24°C (32°F et 75°F), Entreposer dans les contenants originaux sans les ouvrir, entre 0°C et 24°C (32°F et 75°F). Une température plus élevée risque de réduire la durée de stockage. Entreposer dans un endroit sec, ventilé et à l'abri de la lumière directe du soleil, à la verticale et sans surempiler.

Pour plus d'information, consulter www.henry.com ou notre service de Soutien technique au 800-486-1278. Pour de l'information sur les garanties de produits Henry® et le déni de responsabilité, prière de consulter www.henry.com/warranty. Avant d'utiliser le présent produit, consulter la fiche signalétique à www.henry.com ou l'obtenir en envoyant un courriel à productsupport@henry.com ou en téléphonant au 800-486-1278.

Henry et Pumadeq sont des marques de commerce déposées de Henry Company.

L'information technique et celle concernant l'application apparaissant aux présentes sont fondées sur l'état actuel de nos meilleures connaissances scientifiques et pratiques. Lesdites informations étant de nature générale, aucune hypothèse ne peut être mise de l'avant concernant la pertinence du produit pour un usage particulier ou une application particulière et aucune garantie ne peut être offerte quant à son exactitude, sa fiabilité ou son intégralité, expresse ou tacite, autre que celles exigées par la loi. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la pertinence des produits quant à l'usage prévu. Les fiches techniques de Henry® Company sont tenues à jour régulièrement. La responsabilité d'obtenir et de confirmer la version la plus récente incombe à l'utilisateur. L'information contenue dans la fiche technique peut changer sans préavis.