

Henry® Blueskin® LVC

SPRAY PRIMER

HENRY® 573 BLUESKIN® LVC SPRAY PRIMER is a quick drying, low VOC (Volatile Organic Compound), rubber-based primer for industrial use only.

It is designed to enhance the bond of peel and stick air barriers and waterproofing membranes, and also to bond system accessories, such as drain board, filter fabric, and polystyrene to masonry, concrete, wood, gypsum board, DensGlass® sheathing, and metal surfaces.

It contains no chlorinated solvents and offers an excellent alternative to methylene chloride-based products.

Henry® 573 Blueskin® LVC Spray Primer is the surface preparation of choice on above and below grade applications where a quick setting, aggressive tack, is required.

- **Easy spray application**
- **Quick setting**
- **Long working time**
- **Excellent adhesion to a wide variety of substrates**

REGULATORY COMPLIANCE

- OTC (Ozone Transport Commission), Rule for Adhesives and Sealants
- SCAQMD (South Coast Air Quality Management District) Rule 1168 - Adhesive and Sealant Applications
- All California Air District Regulations



PRODUCT NUMBER: 573

SKU: HE573737

SIZE: 27 lb (12 kg) Canister

COVERAGE: Approx. 1,650 to 2,450 Sq. Ft. (153 to 228 m²) per canister



RECOMMENDED EQUIPMENT:

Airless spray gun, such as GunJet® AA23L, ASM 200, Graco® SG-1, or equivalent airless spray gun, and 6' (1.83 m) hose. Spray gun and hose are not included.

TDS and SDS sheets are available at
www.henry.com.

Please contact your local Henry Company Sales Representative for pricing.

Henry®

EL IMPRIMADOR

Blueskin® LVC

EL IMPRIMADOR HENRY® 573 BLUESKIN® LVC es un imprimador de secado rápido, con bajo contenido de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), con base de caucho exclusivo para uso industrial.

Está diseñado para mejorar la adherencia de las membranas autoadherentes (peel-and-stick) que actúan como barreras de aire e impermeabilizantes, y también para pegar accesorios del sistema, como paneles de desagüe, tela de filtro y poliestireno a la mampostería, al concreto, a la madera, a paneles de yeso, revestimientos DensGlass® y superficies metálicas.

No contiene solventes clorados y constituye una alternativa excelente para los productos basados en cloruro de metileno.

El Imprimador Henry® 573 Blueskin® LVC es el producto preferido para la preparación de superficies en aplicaciones por encima y debajo del nivel de rasante donde se necesita pegajosidad agresiva y fraguado rápido.

- **Fácil de aplicar con rociador**
- **Fraguado rápido**
- **Permite más tiempo de trabajo**
- **Adhesión excelente a una amplia diversidad de sustratos**

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS

- OTC (Ozone Transport Commission), Normativa Para Adhesivos y Selladores
- SCAQMD (South Coast Air Quality Management District) Regla 1168 - Aplicaciones de Adhesivos y Selladores
- Todas las Normativas de Distritos de Control de Emisiones de California



NÚMERO DE PRODUCTO: 573

SKU: HE573737

PRESENTACIÓN: Lata de 27 lb (12 kg)

RENDIMIENTO: Aprox. 1,650 a 2,450 pies cuadrados (153 a 228 m²) por lata



EQUIPO RECOMENDADO:

Pistola rociadora sin aire comprimido, como la GunJet® AA23L, ASM 200, Graco® SG-1, o pistola rociadora sin aire comprimido equivalente, y manguera de 6 pies (1.83 m). No se incluye la pistola rociadora ni la manguera.

Las hojas de datos técnicos (TDS) y de seguridad del material (SDS) están disponibles en www.henry.com.

Comuníquese con el representante de ventas de Henry Company en su localidad para obtener una lista de precios.